



DISTACCANTE UC7

GELSON®AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
UNI EN ISO 9001

Pag. 1/1

SCHEMA TECNICA

Rev. 2 del 10/09/2009

Ottimo agente distaccante che può essere impiegato su stampi in metallo e in resina poliestere. E' efficace su superfici trattate con vernici poliuretaniche.

L'UC7 lascia la superficie speculare, asciutta e non riceve nessuna impronta.

Il prodotto deposita un film molto tenace di altissima resistenza meccanica per cui si possono effettuare diverse stampe, senza dovere rinnovare la sua applicazione.

CARATTERISTICHE:

Base: miscela di cere distaccanti in solvente

Densità: $0,83 \text{ g/cm}^3 \pm 0,02$

Aspetto/Colore: cremoso/beige

APPLICAZIONE:

Stendere uno strato, con leggera pressione, con un tampone di cotone e lucidare dopo qualche minuto con altro cotone asciutto.

L'operazione di lucidatura deve essere fatta su piccole porzioni di superficie per volta e senza fare molta pressione.

Su stampi nuovi si consiglia di impregnare la superficie con diversi strati successivi (tre, quattro mani a distanza di qualche ora luna dall'altra) al fine di ottenere una perfetta specularità.

Prima di stampare è bene effettuare un controllo su tutto lo stampo, con un batuffolo di cotone pulito per verificare se in tutti i punti della superficie si riscontra la stessa scivolosità.

Solo così si ha la garanzia di una perfetta distribuzione e lucidatura dell' UC7.

Una particolare caratteristica del distaccante UC7 è di non lasciare segni di attaccatura fra le diverse mani.

MAGAZZINAGGIO:

12 mesi in luogo fresco ed asciutto.



CONFEZIONI DISPONIBILI:

Codice	Colore	Confezione
MS68401	Beige	15 Kg
MS68402	Beige	2,5 litri
MS68403	Beige	500 ml

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.