



BOLLETTINO TECNICO

LAST TOUCH™ Cera Rapida

La Cera Rapida Meguiar 's® Last Touch aumenta la profondità e la brillantezza del colore delle carrozzerie di tutti i veicoli.

Questo prodotto spray è costituito da una speciale miscela di polimeri e agenti lubrificanti dalle innumerevoli proprietà: non solo aumenta la lucentezza ma permette anche di rimuovere impronte digitali, macchie ed altri contaminanti dalla superficie della carrozzeria.

P/N: D15501

Confezione: 1 gallone (3,78 litri) – 4 ogni scatola

Caratteristiche:

- Indicata per il tocco finale prima della consegna dei veicoli.
- Aumenta la lucentezza e la protezione della carrozzeria.
- Rimuove polvere, macchie, impronte digitali, contaminanti.

Compatibilità con le vernici: NO **pH:** 8

Diluizione (Acqua : Prodotto): pronto all'uso, nessuna diluizione

Applicazione: I migliori risultati si ottengono quando la superficie della carrozzeria è fredda al tatto. Si consiglia di non applicare alla luce diretta del sole. Spruzzare direttamente sulla superficie da pulire e passare con cura il panno in microfibra 3M 50400; girare il panno frequentemente per assicurare un ottimo risultato.



Suggerimenti: Perfetta in abbinamento con la Cera Sintetica ad Alta Protezione Meguiar's: in un'unica passata, con un panno morbido in microfibra, rimuove i residui della cera sintetica, esalta la lucentezza e lascia la superficie protetta e setosa al tatto.

Dispositivi di sicurezza: Indossare i dispositivi di sicurezza appropriati, richiesti dalle normative.
Fare riferimento alle schede di sicurezza dei prodotti 3M oppure contattare il Servizio di Tossicologia 3M per ogni informazione sui prodotti.

Conservazione: Conservare chiuso in un luogo pulito ed asciutto. Il prodotto non deve superare mai i 40°C e non deve scendere mai sotto 0°C.

Si consiglia sempre di effettuare la rotazione delle scorte secondo il criterio "FIFO": "Primo in entrata - primo in uscita".

AVVISO PER L'ACQUIRENTE

Consultare le schede di sicurezza dei prodotti, oppure contattare l'Ufficio Tossicologico 3M locale.

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente fascicolo sono basate su prove affidabili, ma comunque non riferibili all'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto. Quanto segue deve pertanto essere inteso come sostitutivo d'ogni garanzia, espressa o implicita:

Il venditore e il produttore saranno responsabili unicamente di sostituire quelle quantità di prodotto di cui sia stato provato il carattere difettoso. Eventuali reclami per merce difettosa devono essere notificati per iscritto alla Società venditrice entro 8 giorni dalla scoperta (o entro due mesi dalla scoperta se si tratta di prodotti acquistati da consumatori non professionali). Né il venditore né il produttore sarà perseguibile per qualunque infortunio, perdita o danno, diretti o indiretti, derivati dall'uso o dal non corretto uso del prodotto. Prima dell'utilizzazione, il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne verificando altresì la corrispondenza dei dati qui riportati alle prove dallo stesso effettuate ed assumendosi ogni rischio e responsabilità relativa.

Nessun'affermazione o raccomandazione che non sia contenuta nel presente fascicolo avrà valore o effetto a meno che non compaia in un accordo firmato da rappresentanti del venditore e del produttore.

Poiché il fabbricante del prodotto descritto nel presente prospetto tecnico non ha alcuna possibilità di controllare l'utilizzazione finale del prodotto stesso da parte del cliente, è all'acquirente immediato e al venditore o venditori intermedi che compete la responsabilità di informare il cliente degli usi cui tale prodotto risulta adatto e delle sue proprietà, incluse le precauzioni che debbono essere prese per garantire la sicurezza di persone o cose.

3M Italia S.p.A.

Prodotti per Autocarrozzeria

20096 Pioltello (MI) – V. N. Bobbio, 21

Tel. 02 70351 – Fax 02 70352150

BtD15501 - 15/02/2012

