

SPRAYPLAST PELLICOLA SPRAY RIMOVIBILE

Descrizione prodotto e campi di applicazione

Con la pellicola spray rimovibile SPRAYPLAST puoi cambiare velocemente il design di oggetti e parti auto. Se si cambia idea sul colore utilizzato, basta semplicemente rimuovere il film protettivo.

SPRAYPLAST non è solo utilizzabile per i cerchi ma colora, isola e protegge tutte le superfici non assorbenti come il metallo grezzo, le vernici bicomponenti, plastiche dure verniciabili o vetro. Può essere utilizzato su superfici ampie avendo cura di applicare uno spessore sufficiente. Ideale per auto, moto, camion, biciclette, scooter, skateboard, pattini, roulotte, rimorchi e molte altre applicazioni domestiche e hobbistiche.

Importante: SPRAYPLAST è sovraverniciabile con tutte le vernici DUPLI-COLOR per il massimo della personalizzazione.



Il set contiene : 2 bombole da 400 ml di un colore e la testina di spruzzo a getto ampio..

Questa testina è regolabile e permette lo spruzzo sia in orizzontale che in verticale, inoltre la valvola a 360 ° consente di spruzzare a bombola capovolta.

1 bombola è sufficiente per trattare fino a 2 cerchi, una confezione contenente 2 bombole è sufficiente per trattare fino a 4 cerchi (a seconda del design desiderato e dimensioni del cerchio). Si consiglia di mascherare con nastro adesivo e carta le parti che non si vogliono trattare.

Proprietà e caratteristiche

- Qualità elevata
- Rapida essiccazione
- Film protettivo contro pietrisco, graffi, sporco e umidità
- Resiste ad acidi, grasso e olio
- Ottima copertura
- Eccellente ancoraggio su molteplici materiali quali: metallo, plastiche (PP, PE, PVC), vetro
- Non applicare su superfici porose quali: cemento, pietra e legno
- Buona distendibilità ed uniformità
- Per interni ed esterni
- SPRAYPLAST può essere sovraverniciato con gli spray DUPLI-COLOR.: vernici acriliche , nitro, sintetiche , vernici acriliche a base d'acqua , vernici 2k, DUPLI-COLOR Alkyton e idropitture.
- Non usare su vernici mono-componenti.
- Ottima resistenza ai detergenti comuni (ad es. Pulitore cerchi)
- Limitatamente resistente agli impianti di autolavaggio

Proprietà fisiche e chimiche

- **Base legante:** polimero simil caucciù
- **Colori:** nero opaco, nero lucido, bianco lucido, trasparente lucido
- **Odore:** solvente
- **Grado di brillantezza** con angolo di misura di 60° secondo DIN 67530
lucido: 80-85 gloss units
opaco: 8 gloss units
- **Resa teorica:**
a seconda del tipo e del colore della superficie 400 ml sono sufficienti per 2 cerchioni
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):**
Fuori polvere: dopo ca. 10 minuti
Fuori impronta: dopo ca. 30 minuti
Asciutto: dopo ca. 2 ore
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.
- **Resistenza termica:** circa 100°C
- **Conservabilità/stoccaggio:**
10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%), stoccare nel contenitore originale sigillato. Teme il gelo
- **Recipiente/contenuto:** bomboletta 400 ml

Istruzioni per l'uso

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappello o sull'etichetta.

Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

Preparazione

- Il fondo da trattare deve essere pulito, asciutto, sgrassato e privo di ruggine.
- Non verniciare su superfici porose e assorbenti. Su superfici lisce il film sarà facilmente rimovibile.
- Mascherare con cura le parti da non verniciare.
- Prima dell'applicazione pulire accuratamente l'oggetto da trattare con detergente non aggressivo

Applicazione a pennello:

- Agitare la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.
- Effettuare una prova in una zona nascosta per verificare la compatibilità e se il prodotto è del colore desiderato
- Applicare almeno 3 mani leggere e trasversali sull'area da una distanza di 25 cm.
- Applicare almeno 3-4 strati di SPRAY PLAST soprattutto in zone critiche come angoli e spigoli in modo che il film possa essere rimosso più facilmente in seguito.
- E' necessario attendere 5 minuti tra l'applicazione di uno strato e quello successivo..

Consigli per la verniciatura di cerchioni

- Si consiglia di smontare la ruota e osservando le istruzioni del produttore del veicolo
- Pneumatici, valvole e altre parti accessorie (es mozzo ruota, pinze freno , ecc...) e la parte posteriore del cerchione devono essere mascherate accuratamente. Per fissare la carta per mascheratura utilizzare un nastro specifico
- Rimuovere la mascheratura subito dopo la verniciatura

MOTIP DUPLI ITALIA S.p.A.

I - 20147 Milano (Mi) - Piazza Tirana 24/4

- Per riparare eventuali danni o imperfezioni nel film di vernice è sufficiente spruzzare una nuova mano di SPRAYPLAST direttamente sulla parte di film danneggiata.

Dopo l'applicazione:

- Il film di vernice è asciutto dopo ca. 2 ore dopo l'applicazione dell'ultima mano,
- Il film di vernice resiste ottimamente ai detergenti comuni (ad es. pulitore cerchi)
- La vernice è normalmente resistente alle idro-pulitrici e agli autolavaggi, in alcuni casi è possibile che la pellicola perda di aderenza.
- In caso di pulizia a vapore mantenere una distanza di almeno 25 cm
- Per applicazioni in aree estese (più di 1 m²) il film deve essere rimosso in max 12 mesi dall'ultima applicazione
- Il film di vernice può essere rimosso anche dopo essere stato verniciato con gli spray DUPLI-COLOR.: vernici acriliche , nitro, sintetiche , vernici acriliche a base d'acqua , vernici 2k, DUPLI-COLOR Alkyton e idropitture.

Importante - Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerare tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti i circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. MOTIP DUPLI è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.